

Wall Luminaire WLDI BA30

WLDI BA30




Produktmerkmale

- LED-Wandleuchte mit direkt und indirektem Lichtaustritt.
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit niedrigem Kupferanteil für hohe Langlebigkeit.
- Leuchte geliefert mit Befestigungsmaterial, vorverdrahtet mit Schnellverbindungsanschluss.
- Transparentes Abdeckglas mit mikropismatischem Diffusor.
- Schrauben in Edelstahl.
- LED-Leuchte über Phasenabschnitt dimmbar.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
Triac / Phasenabschnitt	1250 lm	1250 lm	3000 K 4000 K	80° x 60°	2 x 25 W	IP65



Lebensdauer	L70B50 36.000h
Umgebungstemperatur	+5 ... +25°C
Lager- & Transporttemperatur	-20 ... +70°C
Nennspannung	AC 220-240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Farbwiedergabe	Ra >80

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
75 mm	100 mm	300 mm

Wall Luminaire WLDI BA30

WLDI BA30



Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de