Wall Luminaire WLDI BA30

WLDI BA30

Produktmerkmale

LED-Wandleuchte mit direkt und indirektem Lichtaustritt.
Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit niedrigem Kupferanteil für hohe Langlebigkeit.
Leuchte geliefert mit Befestigungsmatrial, vorverdrahtet mit Schnellverbindungsanschluss.
Transparentes Abdeckglas mit mikropismatischem Diffusor.
Schrauben in Edelstahl.
LED-Leuchte über Phasenabschnitt dimmbar.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
Triac / Phasenabschnitt	1250 lm	1250 lm	3000 K 4000 K	80° x 60°	2 x 25 W	IP65



Lebensdauer	L70B50 36.000h	**Gehäusematerial**	Aluminium
Umgebungstemperatur	+5 ... +25°C	**Glühdrahtbeständigkeit**	650°C
Lager- & Transporttemperatur	-20 ... +70°C	**Schutzklasse**	I
Nennspannung	AC 220-240 V	**Schutzart**	IP65
Nennfrequenz	50 / 60 Hz	**Farbwiedergabe**	Ra >80

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
75 mm	100 mm	300 mm

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

Wall Luminaire WLDI BA30

WLDI BA30

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de