

Schienenstrahler XT

XT420 4000LM 30 930 DA 25042024



Produktmerkmale

Klassischer Stromschienenstrahler für die gezielte Akzentuierung im Shop- und Ladenbau

Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet. Sichtbare Gehäuseteile pulverbeschichtet. Dreh- und schwenkbar für eine exakte Ausleuchtung. Unterschiedliche Reflektoren für verschiedene Einsatzgebiete verfügbar. Bajonettverschluss für einfachen Reflektorwechsel. Netzteil integriert.

Adapter für 3-Phasen Schienensystem


Weitere Gehäuse-Farben/Oberflächen auf Anfrage

Technische Daten

Schutzart	
IP20	
Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,6 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Anschlussart	Stromschiene
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Schienenstrahler XT

XT420 4000LM 30 930 DA 25042024

Weitere Informationen

www.instalighting.de