

Schienenstrahler XT

XT425 3000LM 45 930 DA 29042024



Produktmerkmale

Klassischer Stromschienenstrahler für die gezielte Akzentuierung im Shop- und Ladenbau Gehäuse aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet. Sichtbare Gehäuseteile pulverbeschichtet. Dreh- und schwenkbar für eine exakte Ausleuchtung. Unterschiedliche Reflektoren für verschiedene Einsatzgebiete verfügbar. Bajonettverschluss für einfachen Reflektorwechsel. Netzteil integriert. Adapter für 3-Phasen Schienensystem Weitere Gehäuse-Farben/Oberflächen auf Anfrage.

Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer

50.000 h

Umgebungstemperatur

+5 ... +35°C

Lager- & Transporttemperatur

-25 ... +70°C

Nennspannung

AC 220 ... 240 V

Nennfrequenz

50 / 60 Hz

Gewicht

0,9 kg

Gehäusematerial

Aluminium

Schutzklasse

I

Schutzart

IP20

Anschlussart

Stromschiene

Farbtreue

SDCM 3

Farbwiedergabe

typ. 92

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de