

Schienenstrahler XT

XT440 3000LM 24 930 DA 26042024



Produktmerkmale

Aufbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar.

Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss.

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.

355° drehbar und 180° schwenkbar.


Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert.

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.

Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.

3-Phasen-Stromschienenadapter oder Decken-/ Wandschild.

inkl. LED – Konverter.



Technische Daten

Schutzart

IP20

Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C

Schienenstrahler XT

XT440 3000LM 24 930 DA 26042024

Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Anschlussart	Stromschiene
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de