

Matningsenhet DC28V med 66W

PSB 28V 15W IP66



Product features

Denna strömförsörjningsenhet är lämplig för omkopplingsbar drift av spänningsstyrda LED-moduler. Med en utspänning på 28 V kan den generera en uteffekt på 15 W. Genom att installera strömförsörjningen i en låda som lämpar sig för utomhusbruk kan den idealiskt installeras i olika applikationsscenarier och uppfyller kraven för skyddsgrad IP66.

livslängd	>62 000 timmar
Omgivningstemperatur	-25 ... +50°C
Lagring och transporttemperatur	-40 ... +80°C
nominell spänning	AC 230VRäckvidd: AC 90 - 264VDC 127-370V
Nominell frekvens	50/60 HzRäckvidd: 47 - 63Hz
vikt	1,15 kg
Husmaterial	metall
skyddsklass	I.
skyddsklass	IP67

Kopplingstyp	ledigt slut
---------------------	-------------

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)
68 mm	39 mm	228 mm

Further product features

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible
 © InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021
 Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
 Telephon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

Matningsenhet DC28V med 66W

PSB 28V 15W IP66



Additional Information

www.instalighting.de