

dl13 2x2 bl 922 wwme cc s 14022025



Produktfunktioner

DL13 downlights baseras på InstaLightings nya teknikplattform "Elements" för högsta krav på ljuskvalitet och flexibilitet i planeringen. Ur ett modulsystem med optik, ljuskällor och elektronik kan högkvalitativa ljusverktyg för alla tänkbara användningsområden konfigureras. Precisionsmikroreflektorer säkerställer maximal ljuskontroll i det minsta utrymmet och riktar ljuset precis dit det ska. Armaturer med Elements kan dimras utan att flimra och erbjuder konsekvent ljuskvalitet över hela portföljen för alla optik, prestandaklasser och ljusfärger.

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP20

livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
Omgivningstemperatur	+5 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C

Husmaterial	aluminium
Glödtrådsotstånd	650 ° C
skyddsklass	III
skyddsklass	IP20
Slagfasthet	IK06
Kopplingstyp	ledigt slut
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92
Installationsmått längd [mm]	95
Installationsmått bredd [mm]	95
Installationsmått höjd [mm]	≥ 50
Installation mått tak tjocklek MIN [mm]	1
Installation mått tak tjocklek MAX [mm]	25

Mått

Installation mått längd	Installation mått bredd	Installationsmått höjd
95 mm	95 mm	≥ 50 mm

dl13 2x2 bl 922 wwme cc s 14022025



Ytterligare produktfunktioner



Utrustning

Order Code	Beskrivning	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20		
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20		

Ytterligare Information

www.instalighting.de