

dl6 l235 11 930 wh wf ip20 da 07052025



Produktfunktioner

Monteringsring av gjuten aluminium med bajonettlås Kylfläns av extruderad aluminium, svart eloxerad Säkerhetsglas integrerat i bajonettingen
Aluminiumreflektor, polerad och anodiserad Alla synliga delar pulverlackerade enligt RAL Verktygslös installation tack vare fjäderteknik inklusive LED - omvandlare



Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP20 (IP44 med säkerhetsglas)

livslängd	50 000 timmar
Omgivningstemperatur	+5 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	AC 220 ... 240 V
Nominell frekvens	50/60 Hz
vikt	1,9 kg

Husmaterial	aluminium
skyddsklass	I / II
skyddsklass	IP20 (IP44 med säkerhetsglas)
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92
Installationsmått diameter [mm]	242
Installationsmått höjd [mm]	175
Installation mått tak tjocklek MIN [mm]	1
Installation mått tak tjocklek MAX [mm]	20

Mått


Installationsmått diameter

242 mm

Installationsmått höjd

175 mm

Ytterligare produktfunktioner



Ytterligare Information

På grund av den ständiga vidareutvecklingen och förbättringen av LED -tekniken är förändringar möjliga
© InstaLighting GmbH, Tekniska ändringar förbehållna
InstaLighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

03.09.25

dl6 l235 11 930 wh wf ip20 da
07052025



www.instalighting.de