

owl1 fatr db 302 840 32 05032025

Produktfunktioner

Den infällda väggarmaturen OWL1 är avsedd för användning i tuffa miljöer, t.ex. i allmänna rulltrappor på järnvägsstationer. Tack vare den helt inkapslade ljusinsatsen och användningen av höljen i rostfritt stål är denna armatur extremt robust och lämplig för nästan alla tänkbara miljöpåverkningar. Prismatiska skivor som är speciellt utvalda för applikationen säkerställer att ljuset fördelas asymmetriskt och homogent över den yta som ska belysas.



Tekniska specifikationer

skyddsklass


IP67 (ljusinsats)

livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
Omgivningstemperatur	-25 ... + 45 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... +60°C
nominell spänning	DC 28...30V

Husmaterial	Rostfritt stål V2A
Glödtrådsmotstånd	650 ° C
skyddsklass	III
skyddsklass	IP67 (ljusinsats)
Slagfasthet	IK10
Kopplingstyp	Kontakt IP67
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 85

Mått

Ytterligare produktfunktioner



owl1 fatr db 302 840 32 05032025



Utrustning

Order Code	Beskrivning
OWL1 F1 302	
OWL1 F1 462	
OWL1 F1 792	
PSB 24V 60W DB IP66	

Ytterligare Information

www.instalighting.de