50920000 11032025

Produktfunktioner

Intelligent länk mellan instalight Control och USITT DMX512-A Möjliggör anslutning av upp till 64 deltagare med DMX -gränssnitt till Instalight Control Replay -enhet för styrning av DMX -deltagare - ingen dator krävs för kontroll efter idrifttagning Styr antingen självständigt eller i ett kraftfullt nätverk med andra mästare och instalight -kontrollkomponenter Stöd för grundläggande funktioner i RDM (»Fjärrenhetshantering«): Inställning av DMX -startadress och driftläge (»Personlighet«) via instalight -kontroll Bekväm driftsättning och skapande av ljusscener via användargränssnittet Instalight Control SW Drift via omfattande instalight -styrsensorer Gateway för realtidsvisning av ljusscener i online-drift med PC och Instalight Control SW (»Live« -läge)

Tekniska specifikationer

skyddsklass
IP20

Omgivningstemperatur	+5 ... + 45 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	DC 48 V (via extern strömförsörjning eller PoE enligt IEEE 802.3af)

Husmaterial	plast
skyddsklass	III
skyddsklass	IP20

Mått

Ytterligare produktfunktioner

På grund av den ständiga vidareutvecklingen och förbättringen av LED -tekniken är förändringar möjliga
© InstaLighting GmbH, Tekniska ändringar förbehållna
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

50920000 11032025

Utrustning

Order Code	Beskrivning

Ytterligare Information

www.instalighting.de

På grund av den ständiga vidareutvecklingen och förbättringen av LED -tekniken är förändringar möjliga
© InstaLighting GmbH, Tekniska ändringar förbehållna
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de