

L205 3000LM 40 940 DA 30052024



Produktfunktioner

Infällda strålkastare Monteringsring av gjuten aluminium med bajonettlås
Kylfläns av extruderad aluminium, svart eloxerad Säkerhetsglas integrerat i
bajonetteringen Aluminiumreflektor, polerad och anodiserad Alla synliga delar
pulverlackerade enligt RAL Verktygslös installation tack vare fjäderteknik
inklusive LED -omvandlare

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP20 (IP 44 med säkerhetsglas)

livslängd	50 000 timmar
Omgivningstemperatur	+5 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	AC 220 ... 240 V
Nominell frekvens	50/60 Hz
vikt	1,3 kg

Husmaterial	aluminium
Glödtrådsotstånd	650 ° C
skyddsklass	I / II
skyddsklass	IP20 (IP 44 med säkerhetsglas)
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92
Installationsmått diameter [mm]	140
Installationsmått höjd [mm]	155


Mått

Installationsmått diameter	Installationsmått höjd
140 mm	155 mm

L205 3000LM 40 940 DA 30052024



Ytterligare produktfunktioner



Ytterligare Information

www.instalighting.de