

t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0 20052025



Produktfunktioner

Monteringsring och täckring av gjuten aluminium. Kylfläns av extruderad aluminium, svart eloxerad. Säkerhetsglas integrerat i bajonettringen.

Bindningsring skruvad. Aluminiumreflektor, polerad och anodiserad. Alla synliga delar pulverlackerade enligt RAL. Verktygslös installation tack vare fjäderteknik. inklusive LED -omvandlare.

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP65

livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
Omgivningstemperatur	-20 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	AC 220 ... 240 V
Nominell frekvens	50/60 Hz
vikt	1,4 kg

Husmaterial	aluminium
skyddsklass	I / II
skyddsklass	IP65
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92
Installationsmått diameter [mm]	175
Installationsmått höjd [mm]	170
Installation mått tak tjocklek MIN [mm]	1
Installation mått tak tjocklek MAX [mm]	18

Mått


Installationsmått diameter

175 mm

Installationsmått höjd

170 mm

Ytterligare produktfunktioner



t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0
20052025



Ytterligare Information

www.instalighting.de