



Produktfunktioner

NoLimit Pivot PV-ljusinsatser är idealiska för krävande applikationer inom området för allmän- och accentbelysning. Den egenutvecklade precisionsoptiken i de inbyggda LEDLUX-lamporna säkerställer exakt ljusstyrning och enhetlig belysning med högsta möjliga bländningskontroll på samma gång.

Armaturererna drivs med 48 V konstantspänningsaggregat som finns som tillbehör. Armaturererna levereras alltid med in- och utgångskablar - en avslutande plugg behövs inte på grund av den använda kretstopologin. NoLimit Pivot PV kan beställas med ett rastermått på ca 324 mm med en minsta längd på 336 mm upp till en största längd på 1975 mm. Vid asymmetriska strålvinklar måste man vid val av förlängningskablar ta hänsyn till att ingångskabelns läge ändras beroende på inriktningen inom profilen.

Tekniska specifikationer

skyddsklass			
IP20			
livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C	Husmaterial	Aluminium & polykarbonat
Omgivningstemperatur	-20 ... + 35 ° C	Glödtrådsmotstånd	650 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C	skyddsklass	III
nominell spänning	DC 48 V	skyddsklass	IP20
vikt	ca 0,6 kg / m	Slagfasthet	IK06
		Kopplingstyp	Anslutningar
		Färgtrohet	SDCM 3
		Färgåtergivning	typ. 92

Mått

NL PV 1000 930 A2 CV L3 14092024



Ytterligare produktfunktioner



Ytterligare Information

www.instalighting.de