

OS3 BG 3D DA 840X 15062024



Produktfunktioner

Den linjära strålkastaren ger monokromt ljus med maximal ljuseffekt i de minsta utrymmena. En mängd perfekt samordnad optik och valfri DALI-kontroll gör denna armatur till en allroundbelysning för sofistikerad fasadbelysning.

Tekniska specifikationer

skyddsklass			
IP67			
livslängd	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C	Husmaterial	aluminium
Omgivningstemperatur	-20 ... + 35 ° C	skyddsklass	I.
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C	skyddsklass	IP67
nominell spänning	AC 220 ... 240 V	Slagfasthet	IK10 / IK05
Nominell frekvens	50/60 Hz	Kopplingstyp	Kontakt / fri kabelände
vikt	3,3 kg	Färgtrohet	SDCM 3
		Färgåtergivning	typ. 85

Mått

Ytterligare produktfunktioner



Utrustning

Order Code	Beskrivning
IL LTG 5P YV	



OS3 BG 3D DA 840X 15062024



IL LTG 5P VL2



IL LTG 5P AN BU



IL LTG 5P VL1



IL LTG 5P VL5



Ytterligare Information

www.instalighting.de