

# Product code1 15062022



## Produktfunktioner

Beskrivning / text\_utvecklare Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elit, sed diam nonumy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud motion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer

## Tekniska specifikationer

### skyddsklass

IP69

<b>livslängd</b>	L80B10 60 000 timmar vid 25 ° C
------------------	---------------------------------

<b>Omgivningstemperatur</b>	-20 ... + 50 ° C
-----------------------------	------------------

<b>Lagring och transporttemperatur</b>	-20 ... + 70 ° C
--	------------------

<b>nominell spänning</b>	AC 220 ... 230 V
--------------------------	------------------

## Product code1 15062022




Nominell frekvens	50/60 Hz
vikt	5,7 kg

Vindbelastning	0,12 m <sup>2</sup>
Husmaterial	Aluminium extrudering
Glödtrådsotstånd	850 ° C
skyddsklass	III
skyddsklass	IP69
Slagfasthet	IK10 +
Kopplingstyp	ledigt slut
Färgtrohet	SDCM 1
	SDCM 1
Färgåtergivning	typ. 1000
Installationsmått längd [mm]	100
Installationsmått bredd [mm]	150
Installationsmått höjd [mm]	50
Installation mått tak tjocklek MIN [mm]	1
Installation mått tak tjocklek MAX [mm]	20

## Mått

Installation mått längd	Installation mått bredd	Installationsmått höjd
100 mm	150 mm	50 mm

## Ytterligare produktfunktioner



## Utrustning

Order Code	Beskrivning
IL 4020 LK 3000	
IL 4020 LK 10000	

# Product code1 15062022



IL 4020 AS1 IP67



IL 4020 ZL 611 01



IL 4020 ZL 501 01



IL 4020 ZL 202 01



IL 4020 ZL 201 01



IL LTG 5P VL2



IL LTG 5P VL1



IL LTG 5P AN BU



58924050



# Product code1 15062022



81081710



---

OGL ZL 03



---

IL 4020 P 100 27



---

IL LTG 5P VL5



---

IL LTG 5P YV



---

## Ytterligare Information

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)