

vr110.1 3000lm 25 930 da 18022025



Produktfunktioner

Infälld riktad strålkastare, roterbar och svängbar Monteringsring av stålplåt, pulverlackerad Kylfläns av extruderad aluminium, svart eloxerad Hus i gjuten aluminium med bajonettlås Säkerhetsglas och reflektor integrerad i bajonettingen Alla synliga delar pulverlackerade enligt RAL Aluminiumreflektor, polerad och anodiserad Verktygslös installation tack vare fjäderteknik inklusive LED -omvandlare

Tekniska specifikationer

skyddsklass

IP20


livslängd	50 000 timmar
Omgivningstemperatur	+5 ... + 35 ° C
Lagring och transporttemperatur	-25 ... + 70 ° C
nominell spänning	AC 220 ... 240 V
Nominell frekvens	50/60 Hz
vikt	1,6 kg

Husmaterial	aluminium
skyddsklass	I / II
skyddsklass	IP20
Färgtrohet	SDCM 3
Färgåtergivning	typ. 92
Installationsmått diameter [mm]	155
Installationsmått höjd [mm]	150
Installation mått tak tjocklek MIN [mm]	3
Installation mått tak tjocklek MAX [mm]	18

Mått

Installationsmått diameter	Installationsmått höjd
155 mm	150 mm

Ytterligare produktfunktioner



vr110.1 3000lm 25 930 da 18022025



Ytterligare Information

www.instalighting.de